

Laykold® Masters Sealer

2K-PUR Spachtelmasse

ist eine lösemittelfreie, zweikomponentige und polyurethanbasierte Spachtelmasse. Laykold Masters Edge Sealer wird besonders zum Porenverschluss bei Gummigranulatbelägen verwendet.

Produktspezifikationen

Dichte	@ 23 °C; 50 % Luftfeuchtigkeit	1,29 ± 0,03 g/cm ³
Viskosität	@ 23 °C; 50 % Luftfeuchtigkeit	Thixotrop
Mischungsverhältnis	A : B nach Gewicht	5 : 1
Aushärtungszeit		5–6 Stunden
Verarbeitungstemperatur		10 °C – 30 °C

Verarbeitungsvorschriften

Vor der Anwendung muss die vorhandene Oberfläche unbeschädigt, trocken und frei von Ölen und anderen haftungshemmenden Stoffen sein. Bei Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Material homogen miteinander vermischt wird. Der Auftrag erfolgt mit einem flachen Gummischieber.

Sicherheitshinweise

Bei der Verarbeitung sind Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen. In geschlossenen Räumen auf eine ausreichende Belüftung achten oder zusätzlich Atemschutzmasken tragen.

Verpackung

Komponente A: 16,5 kg Gebinde

Komponente B: 3,3 kg Gebinde

Lagerung

Bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung in verschlossenen, nicht angebrochenen Gebinden min. 6 Monate lagerfähig.